

EXEMPLO COMENTADO DE ARCHIVO METS PARA A CARGA DE MATERIAL NON SERIADO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
```

```
<!-- Na raíz do METS incluírase obrigatoriamente un atributo LABEL que servirá para
identificar ao arquivo. Tamén deberá incluír un atributo PROFILE co valor
http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000044.xml que indique a conformidade do
arquivo con este perfil -->
```

```
<mets ID="ID1" OBJID="1188910" LABEL="Lugo [POS 1062] - Copia dixital" PROFILE="
http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000044.xml" xmlns="http://www.loc.gov/METS/"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"
xmlns:mix="http://www.loc.gov/mix/v20" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/
http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd http://www.loc.gov/MARC21/slim
http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd http://www.loc.gov/mix/v20
http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd">
```

CABECEIRA METS

```
<metsHdr CREATEDATE="2017-01-13T10:06:17"/>
```

```
<!-- Incluírase un atributo CREATEDATE na que se rexistre a data na que foi creado o METS -->
```

```
<agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">
```

```
<!-- Nome da institución depositaria do obxecto transformado a dixital -->
```

```
<name>XXXXXXXXXX</name>
```

```
</agent>
```

```
<agent ROLE="CREATOR">
```

```
<!-- Nome da empresa creadora do METS -->
```

```
<name>XXXXXXXXXX</name>
```

```
</agent>
```

```
<agent ROLE="CREATOR" TYPE="OTHER" OTHERTYPE="SOFTWARE">
```

```
<!-- Nome do software e da versión que crea o METS -->
```

```
<name>XXXXXX</name>
```

```
<note>Version XXX</note>
```

```
</agent>
```

```
</metsHdr>
```

METADATOS DESCRIPTIVOS

```
<dmdSec ID="DM1">
```

```
<mdWrap MDTYPE="MARC">
```

```
<xmlData>
```

```
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://www.loc.gov/MARC21/slim
http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
```

```
<!-- Rexistro bibliográfico en formato MARCXML -->
```

```
<record>
```

```
<leader>00000ckm 8220000 i 4500</leader>
```

```
<controlfield tag="001">BDG20160000184</controlfield>
<controlfield tag="003">BDG</controlfield>
<controlfield tag="005">20160822105717.0</controlfield>
<controlfield tag="008">131215s1923     espnnn g           knspa d</controlfield>
<datafield tag="016" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">1061</subfield>
  <subfield code="2">ES-ScBG</subfield>
</datafield>
<datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ES-ScBG</subfield>
  <subfield code="b">glg</subfield>
  <subfield code="e">rda</subfield>
</datafield>
<datafield tag="080" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">77(460.113 Lugo)(084.12) </subfield>
  <subfield code="2">[2000]</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
  <subfield code="a">Lugo</subfield>
  <subfield code="p">Paisaje del Miño</subfield>
</datafield>
<datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">[S.l.</subfield>
  <subfield code="b">s.n.]</subfield>
  <subfield code="c">1923</subfield>
  <subfield code="f">EJG París-Irún</subfield>
</datafield>
<datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">1 fot. (tarxeta postal)</subfield>
  <subfield code="b">fotogravado br. e n.</subfield>
  <subfield code="c">9 x 14 cm.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="336" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Imaxe (fixa ; bidimensional ; visual)</subfield>
  <subfield code="2">rdacontent</subfield>
</datafield>
<datafield tag="337" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">sen mediación</subfield>
  <subfield code="2">rdamedia</subfield>
</datafield>
<datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tarxeta manuscrita no recto e no reverso.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sen circular.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">No reverso, anagrama de EJG París-Irún.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Data de uso extraída do texto manuscrito.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tarxeta coloreada.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="506" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Acceso limitado a investigadores.</subfield>
</datafield>
```

```

</datafield>
<datafield tag="520" ind1="3" ind2=" " >
  <subfield code="a">Paisaxe do miño e a súa contorna.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="540" ind1=" " ind2=" " >
  <subfield code="a">Libre de dereitos.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="541" ind1=" " ind2=" " >
  <subfield code="a">Compra.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="651" ind1=" " ind2="7">
  <subfield code="0">BDGA20160173192</subfield>
  <subfield code="a">Lugo</subfield>
  <subfield code="v">Tarxetas postais</subfield>
</datafield>
<datafield tag="710" ind1="2" ind2=" " >
  <subfield code="0">BDGA20140006342</subfield>
  <subfield code="a">EJG París-Irún</subfield>
</datafield>
<datafield tag="752" ind1=" " ind2=" " >
  <subfield code="0">BDGA20160173222</subfield>
  <subfield code="a">España</subfield>
  <subfield code="b">Galicia</subfield>
  <subfield code="c">Lugo</subfield>
  <subfield code="d">Lugo</subfield>
</datafield>
</record>

<!-- Registro MARC 21 HOLDINGS. De non existir un rexistro de fondos independente
esta información incluírase no campo 852 do formato MARC 21 bibliográfico -->

<record>
  <leader>00000cxm 822000001n 4500</leader>
  <controlfield tag="001">BDGF20160000238</controlfield>
  <controlfield tag="003">BDGF</controlfield>
  <controlfield tag="004">BDG20160000184</controlfield>
  <controlfield tag="005">20160818122035.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">1601210u 8 0001bbglg0160121</controlfield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" " >
    <subfield code="a">ES-ScBG</subfield>
    <subfield code="b">glg</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="852" ind1=" " ind2=" " >
    <subfield code="a">ES-ScBG</subfield>
    <!-- O código da institución depositaria do obxecto dixitalido será facilitado
pola Biblioteca de Galicia -->
    <subfield code="c">Depósito xeral</subfield>
    <subfield code="j">POS 1062</subfield>
  </datafield>
</record>

</collection>
</xmlData>
</mdWrap>
</dmdSec>

<dmdSec ID="DGBGOM">

```

```
<!-- Neste <dmSec> incluírase información da icona representativa do obxecto dixital -->
<mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="DGBGOM">
  <xmlData><grupoObjetoMultimedia mimeType="image/jpeg" presentacionDef="pagina" tieneOCR=
"false" nombre="Lugo [POS 1062]" descripcion="Copia dixital"><imagenFavorita>FID0
</imagenFavorita></grupoObjetoMultimedia></xmlData>
</mdWrap>
</dmdSec>
```

SECCIÓN ARCHIVO

```
<fileSec>
```

```
<fileGrp ID="FG1" USE="reference">
<!-- Obrigatoriamente incluírase un <fileGrp> que fará referencia a un arquivo ou grupo
de arquivos JPG optimizados para a súa visualización na web. -->
<file ID="JPGID1" MIMETYPE="image/jpeg" SEQ="1" OWNERID="12056916" DMDID="DM1">
  <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
"file://( $$SOPORTE1$$ )/BDG_POSTAIS/JPEG/POS_1062/img_0001.jpg"/>
</file>
<file ID="JPGID2" MIMETYPE="image/jpeg" SEQ="2" OWNERID="12056917" DMDID="DM1">
  <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
"file://( $$SOPORTE1$$ )/BDG_POSTAIS/JPEG/POS_1062/img_0002.jpg"/>
</file>
</fileGrp>
```

```
<fileGrp ID="FG2" USE="thumbnail">
<file ID="MINID1" MIMETYPE="image/jpeg" SEQ="1" OWNERID="13056916" DMDID="DM1">
  <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
"file://( $$SOPORTE1$$ )/BDG_POSTAIS/MINIATURAS/POS_1062/img_0001.jpg"/>
</file>
<file ID="MINID2" MIMETYPE="image/jpeg" SEQ="2" OWNERID="13056917" DMDID="DM1">
  <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
"file://( $$SOPORTE1$$ )/BDG_POSTAIS/MINIATURAS/POS_1062/img_0002.jpg"/>
</file>
</fileGrp>
```

```
<fileGrp ID="FG3" USE="ocr dirty">
<file ID="PDFID1" MIMETYPE="application/pdf" SEQ="1" OWNERID="33056916" DMDID="DM1">
  <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
"file://( $$SOPORTE1$$ )/BDG_POSTAIS/PDF/POS_1062/img_0001.pdf"/>
</file>
</fileGrp>
```

```
</fileSec>
```

<!-- Este exemplo é dun obxecto dixital creado a partir dunha postal polo que non levaría asociado proceso de OCR. No caso de que sobre o obxecto dixital de material non seriado se houberse realizado un proceso de OCR codificado en ALTO XML, os ficheiros resultantes agruparíanse nun <fileGRP> independente do <fileSec>, asignándosele ao seu atributo USE o valor "ocr"-->

MAPA ESTRUCTURAL

<!-- Esta sección <strucMap> serve para organizar estrutural e xerárquicamente os arquivos que conforman os grupos de obxectos (os <fileGrp>).

A etiqueta <structMap> deberá levar un atributo TYPE co valor "PHYSICAL".
A etiqueta <structMap> deberá levar ademáis un atributo LABEL cuxo valor sirva para identificar o número de publicación seriada cuxa estrutura se está definindo -->

```
<structMap ID="SM1" TYPE="PHYSICAL">
  <div ORDER="1" LABEL="Lugo [POS 1062] - Copia dixital" TYPE="book">
    <div ORDER="1" LABEL="1" TYPE="page">
      <fptr FILEID="JPGID0"/>
      <fptr FILEID="MINID0"/>
    </div>
    <div ORDER="2" LABEL="2" TYPE="page">
      <fptr FILEID="JPGID1"/>
      <fptr FILEID="MINID1"/>
    </div>
  </div>
</structMap>
```

```
<structMap ID="SM2" TYPE="PHYSICAL">
  <div LABEL="Lugo [POS 1062] - Versión PDF" TYPE="book">
    <div ORDER="1" LABEL="1" TYPE="page">
      <fptr FILEID="PDFID1"/>
    </div>
  </div>
</structMap>
```

```
</mets>
```